






VÝPIS DVERÍ VÝPIS MÁ INFORMATÍVNY CHARAKTER
 PRED VÝROBOU DVERÍ JE NUTNÉ ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY!! PROFIL, KOVANIE A FARBU KONZULTOVAŤ S INVESTOROM.

OZN.	POHĽAD Z EXTERIÉRU NÁKRES A POPIS	POPIS	ZASKLENIE	ZÁRUBŇA	POČET KS					OT.	POZN.
					pohľad sz	pohľad JV	pohľad SV	pohľad JZ	spolu		
A		VCHODOVÉ DVERE DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE OTVÁRAVÉ, ŠÍRKA STAVEBNÉHO OTVORU-1030mm VÝŠKA STAVEBNÉHO OTVORU 2050mm 2/3 ZASKLENÉ S DELIACIMI LIŠTAMI FAREBNÝ ODTIEŇ: INTERIER BIELA EXTERIÉR HNEDÁ TMAVÁ S PRAHOM, Ud =1,0 ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ	sklo bezpečnostné číre s drev.deliacimi lišťami	DREVENÁ	-	-	1	-	1	P L	OTVÁRANIE DO INTERIÉRU
B		VCHODOVÉ DVERE DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE OTVÁRAVÉ, ŠÍRKA STAVEBNÉHO OTVORU-1160mm VÝŠKA STAVEBNÉHO OTVORU 2020mm PLNÉ S VETRACÍMI MREŽKAMI FAREBNÝ ODTIEŇ : INTERIER BIELA EXTERIÉR HNEDÁ TMAVÁ S PRAHOM, Ud =1,0 ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ		DREVENÁ	-	-	1	-	1	P L	OTVÁRANIE DO EXTERIÉRU
C		VCHODOVÉ DVERE DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, ŠÍRKA DVERÍ 900mm VÝŠKA STAVEBNÉHO OTVORU 1980mm 2/3 ZASKLENÉ S DELIACIMI LIŠTAMI FAREBNÝ ODTIEŇ BIELA S PRAHOM, Ud =1,0 ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ	sklo bezpečnostné číre	DREVENÁ	2	-	-	-	2	P L	OTVÁRANIE DO EXTERIÉRU
D		VCHODOVÉ DVERE DREVENÉ DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, ŠÍRKA DVERÍ -1450mm VÝŠKA STAVEBNÉHO OTVORU 1980mm 2/3 ZASKLENÉ S DELIACIMI LIŠTAMI FAREBNÝ ODTIEŇ : INTERIER BIELA EXTERIÉR HNEDÁ TMAVÁ S PRAHOM, Ud =1,0 ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ	sklo bezpečnostné číre	DREVENÁ	1	-	-	-	1	P L	OTVÁRANIE DO EXTERIÉRU
E		VCHODOVÉ DVERE DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ S NADSVETLÍKOM DVERE OTVÁRAVÉ, ŠÍRKA OSTENIA1180 mm 2/3 ZASKLENÉ S DELIACIMI LIŠTAMI FAREBNÝ ODTIEŇ : INTERIER BIELA EXTERIÉR HNEDÁ TMAVÁ S PRAHOM, Ud =1,0 ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ	sklo bezpečnostné číre s drev.deliacimi lišťami	DREVENÁ	1	-	-	-	1	P L	OTVÁRANIE DO EXTERIÉRU

POZNÁMKA:

1. Konkrétne názvy výrobkov majú iba odporúčaný charakter a slúžia ako minimálny štandard.
2. Na stavbu požadujeme použiť certifikované dvere.
3. Presné farebné odtiene určí Krajský pamiatkový úrad Žilina - zhotoviteľ je povinný konzultovať pred realizáciou
4. Súčiniteľ prechodu tepla dverí Ud max.=1,0W/(m2.K)

Revízia	Obsah	Dátum	Vypracoval	Podpis
Tento výkres je majetkom PIK&REAL a nesmie byť použitý ani žiadnym spôsobom kopírovaný alebo poskytovaný tretím osobám bez súhlasu PIK&REAL s.r.o.		This drawing is the property of PIK&REAL and shall not be used or reproduced in any manner, or given to others without permission of PIK&REAL s.r.o.		
Hlavný inž.projektu	Ing. Jozef Gejdoš	PIK - Ing. JOZEF GEJDOŠ Projektovo-inžinierska kancelária, obchod, služby 034 83 LIPTOVSKÁ TEPLÁ č. 59 e-mail: jozefgejdos@gmail.com tel.: +421 918 970 613; +421 911 433 897		
Vypracoval	Mária Kocúrová			
Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Gejdoš			
Investor:	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina	Stupeň	OHLÁSENIE STAVBY	
Stavba:	DSS a ŠZ, LIPTOVSKÝ HRÁDOK stavebné úpravy a výmena okien pracovisko ul. pod Lipami L. Hrádok	Miesto stavby	LIPT. HRÁDOK	
		Parcelné číslo	viď STS	
		Mierka	1:100	
Stavebný objekt:	01 - Stavebné úpravy - alt.2	Formát	2A4	
Profesia:	STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE	Klasifikácia stavby	1263	
Obsah:	VÝPIS DVERÍ	Dátum	07-2017	
		Číslo zákazky	2016-08	
			E-04	