









VÝPIS OKIEN VÝPIS MÁ INFORMATÍVNY CHARAKTER
 PRED VÝROBOU OKIEN JE NUTNÉ ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY!! PROFIL A KOVANIE KONZULTOVAŤ S INVESTOPROMOM.

OZN.	POHLAD Z EXTERIERU NÁKRES	POPIS	ZASKLENIE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POČET KS					POZNÁMKA
					pohľad SZ	pohľad JV	pohľad SV	pohľad JZ	spolu	
11		DREVENÉ EURO OKNO $U_w = \max. 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ JEDNOKRÍDLOVÉ ROZM. 1200x600mm SKLOPNÉ -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.250mm	Izolačné trojsklo Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre $U_g=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ nízkoemisný povlak $e = 0,14$	lazúra-odtieň viď.poznámka	-	-	-	2	2	OCIELMREŽA Z EXTERIERU (použiť pôvodnú mrežu)
11a		VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTORNÝ PARAPET KERAMICKÝ OBKLAD š. 200mm			-	-	-	1	1	
12		DREVENÉ EURO OKNO $U_w = \max. 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ TROJKRÍDLOVÉ ROZM. 2690x960mm OTVÁRAVÉ so stĺpikom a zámkom -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami -deliaca obojstranná lišta VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET KERAMICKÝ OBKLAD	Izolačné trojsklo Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre $U_g=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ nízkoemisný povlak $e = 0,14$	lazúra-odtieň viď.poznámka	-	-	-	1	1	OCIELMREŽA Z EXTERIERU (použiť pôvodnú mrežu) +SIETKA PROTİHMZU
12a		VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm			-	-	1	-	1	
13		DREVENÉ EURO OKNO $U_w = \max. 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ DVOJKRÍDLOVÉ ROZM. 1500x1200mm - OTVÁRAVÉ so zámkom -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami -deliaca obojstranná lišta VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 170mm VNÚTOR.PARAPET KER. ODKLAD š. - 300 + OBKLAD OSTENIA v- 100mm +OBKLA SOKLA v- 100mm	Izolačné trojsklo Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre $U_g=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ nízkoemisný povlak $e = 0,14$	lazúra-odtieň viď.poznámka	-	-	1	-	1	OCIELMREŽA Z EXTERIERU (použiť pôvodnú mrežu) +SIETKA PROTİHMZU
14		DREVENÉ EURO OKNO $U_w = \max. 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ DVOJKRÍDLOVÉ ROZM. 1500x900mm - OTVÁRAVÉ so zámkom -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.230 mm	Izolačné trojsklo dvojtabuľové Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre $U_g=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ nízkoemisný povlak $e = 0,14$	lazúra-odtieň viď.poznámka	-	-	1	-	1	

VÝPIS OKIEN VÝPIS MÁ INFORMATÍVNY CHARAKTER
 PRED VÝROBOU OKIEN JE NUTNÉ ZAMERAŤ STAVEBNÉ OTVORY!! PROFIL A KOVANIE KONZULTOVAŤ S INVESTOPROMOM.

OZN.	POHLAD Z EXTERIERU NÁKRES	POPIS	ZASKLENIE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POČET KS					POZNÁMKA
					pohľad SZ	pohľad JV	pohľad SV	pohľad JZ	spolu	
15		DREVENÉ EURO OKNO $U_w = \max. 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ JEDNOKRÍDLOVÉ ROZM. 870x1480mm OTVÁRAVÉ -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami -deliaca obojstranná lišta VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 320mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.500 mm	Izolačné trojsklo Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre $U_g=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ nízkoemisný povlak $e = 0,14$	lazúra-odtieň viď.poznámka	-	-	-	1	1	OKNO PRI VSTUPE OCIELMREŽA Z EXTERIERU (použiť pôvodnú mrežu) +ŽALÚZIA
16		DREVENÉ EURO OKNO $U_w = \max. 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ JEDNOKRÍDLOVÉ ROZM. 900x600mm SKLOPNÉ -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET KER. OBKLAD š.240 mm	Izolačné trojsklo Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre $U_g=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ nízkoemisný povlak $e = 0,14$	lazúra-odtieň viď.poznámka	-	-	4	-	4	OCIELMREŽA Z EXTERIERU (použiť pôvodnú mrežu) +SIETKA PROTİHMZU
17		DREVENÉ EURO OKNO $U_w = \max. 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ JEDNOKRÍDLOVÉ ROZM. 560x560mm SKLOPNÉ -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET KER. OBKLAD š.- 240mm	Izolačné trojsklo Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre $U_g=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ nízkoemisný povlak $e = 0,14$	lazúra-odtieň viď.poznámka	-	-	1	-	1	
18		DREVENÉ EURO OKNO $U_w = \max. 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ JEDNOKRÍDLOVÉ ROZM. 1200x500mm SKLOPNÉ -celoobvodové kovanie WINKHAUS, príp. ROTO s mikroventiláciou, -so stredovým vymeniteľným tesnením a dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami VONKAJŠÍ PARAPET POPLAST R.Š. 300mm VNÚTOR.PARAPET DREVOTRIESKA HNEDÝ š.230 mm	Izolačné trojsklo Climatop Lux 4-14-4-14-4 číre $U_g=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ nízkoemisný povlak $e = 0,14$	lazúra-odtieň viď.poznámka	-	-	-	1	1	